

FVXM-F

Energetická třída až

A++

Tato jednotka respektuje všechny vaše potřeby a vytváří ve vašem domově dokonalé klima 24 hodin 7 dní v týdnu. Od vašich prstů na nohou až po temeno hlavy.

- › Zapomeňte na studená chodidla a pěkně si užívejte proudění teplého vzduchu nad podlahou.
- › Flexibilní a dostatečně malá pro umístění pod okno.
- › Automatické vertikální sklápění rovnoměrně rozděljuje vzduch a teplotu v celé místnosti
- › Tichý společník, který vás nebude nijak rušit.



(volitelný)

Ceny	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	44.824,-	52.747,-	65.361,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	21.330,-	25.244,-	29.633,-
Cena venkovní jednotky	CZK	23.494,-	27.503,-	35.728,-

Data účinnosti	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9	
Chladicí výkon	Jmen. kW	2,5	3,5	5,0	
Topný výkon	Jmen. kW	3,4	4,5	5,8	
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,60	1,09	1,55	
	Vytápění Jmen. kW	0,77	1,19	1,60	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetická třída účinnosti	A++		
		Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
		SEER	7,20	6,43	6,80
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetická třída účinnosti	A+		
		Pdesign kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP/A	4,56	4,00	4,00
	Roční spotřeba energie kWh	120	190	257	
	Roční spotřeba energie kWh	737	1.015	1.471	

Technické údaje vnitřní jednotka	FVXM	25F	35F	50F
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka mm		
		600x700x210		
Vzduchový filtr	Typ	Vyjimatelný/omyvatelný		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/26/23	39/27/24
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/26/23	44/36/32
			39/27/24	45/36/32

Technické údaje - venkovní jednotka	RXM	25N9	35N9	50N9
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka mm		
		550x765x285		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	59	61	62
	Vytápění	59	61	62
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max. °CDB	-10~46	
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max. °CWB	-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max. m	20,0	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max. m	20,0	
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A 13		

