

# Perfera

Energetická třída až

**A+++**

Nejluxusnější komfort zabalený ve svěžím evropském designu.

- > Atraktivní elegantní design s nádechem budoucnosti
- > Čerstvý čistý vzduch díky technologii Daikin Flash Streamer: Hluboce se nadechněte a užijte si dokonalého klimatu.
- > 3D proudění vzduchu kombinuje automatické vertikální a horizontální sklápění pro cirkulaci proudu teplého nebo studeného vzduchu i v rozích vašeho pokoje.
- > Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvany.
- > Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu (volitelný)



(volitelný)

Ceny	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK		33.308,-	36.308,-	42.914,-	51.130,-	57.606,-	71.805,-	82.615,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	10.907,-	11.729,-	12.814,-	15.411,-	18.143,-	21.878,-	30.712,-	35.383,-
Cena venkovní jednotky	CZK		21.579,-	23.494,-	27.503,-	32.987,-	35.728,-	41.093,-	47.232,-

Data účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Chladicí výkon Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Topný výkon Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Příkon Chlazení Jmen.	kW		0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,12
Vytápění Jmen.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)		Pouze v kombinaci s jednotkami multi	A+++			A++			
Chlazení Energetický štítek			A+++			A++			
Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
SEER			8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,20
Roční spotřeba energie	kWh		83	103	138	187	236	304	401
Vytápění Energetický štítek			A+++			A++		A+	
Pdesign (Průměrné klima)	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	6,20	6,20
SCOP/A			5,10			4,71		4,30	4,10
Roční spotřeba energie	kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115

Technické údaje vnitřní jednotka	FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Rozměry Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	294x811x272				300x1.040x295		
Vzduchový filtr	Typ		Vyjímatelný/omyvatelný/odolný proti plísním						
Hladina akustického tlaku Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	41/25/19		45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/35
Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33

Technické údaje - venkovní jednotka	RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N	
Rozměry Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285			735x825x300		734x870x320	
Hladina akustického tlaku Chlazení	Vysoký/nizký	dBA	46/-		48/-	48/-	48/44		
Vytápění	Vysoký/nizký	dBA	47/-		48/-	48/-	49/45		
Provozní rozsah Chlazení	Okolní prostředí. Min.-Max.	°CDB	-10~50					-10~46	
Vytápění	Okolní prostředí. Min.-Max.	°CWB	-20~24					-15~24	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO <sub>eq</sub>	R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675
Připojení trubek	Délka trubek Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	20			30			
Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	15			20			
El. napájení	Fáze/frekvence/napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

