

Sensira

Energetická třída až

A++

Používá nejmodernější technologie pro poskytování vysoké účinnosti a vynikajícího komfortu.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Vytváří komfortní prostředí, zatímco si zachovává vynikající hodnocení energetické účinnosti.
- › On-line řídicí jednotka vám pomáhá plánovat, řídit a monitorovat váš klimatizační systém.



(volitelný)



Ceny	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	19.680,-	20.675,-	21.599,-	33.855,-	39.092,-	57.236,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	6.381,-	6.546,-	7.071,-	11.234,-	13.030,-	18.738,-
Cena venkovní jednotky	CZK	13.299,-	14.129,-	14.528,-	22.621,-	26.062,-	38.498,-

Data účinnosti	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A	
Chladicí výkon	Jmen. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Topný výkon	Jmen. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max. kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Vytápění	Min./Jmen./Max. kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetická třída účinnosti	A++					A
		Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER	6,15	6,22	6,21	6,21	6,15	5,15
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie kWh	114	141	197	282	342	483
		Energetická třída účinnosti	A+					A
		Pdesign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
	SCOP/A	4,10		4,06			3,81	
	Roční spotřeba energie kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278	

Technické údaje vnitřní jednotka	FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A		
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka		mm		286x770x225			
Vzduchový filtr	Typ	Vyjimatelný/omyvatelný					295x990x263		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Technické údaje - venkovní jednotka	RXF	20A	25A	35A	50B	60B	71A	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka		mm		550x658x275		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dB(A)	46	48	47	49	52
	Vytápění	Vysoký výkon	dB(A)	47	48	49	52	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max. °CDB	-10~46					
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max. °CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg/ TCO ₂ eq	R-32/0,70/0,48/675,0		R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max. m	15				30	
	Rozdílní úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max. m	12				20	
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A				16		



Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.