

Stylish

Energetická třída až

A+++



Elegantní navenek, inteligentní uvnitř.

- › Kompaktní a funkční design vhodný pro všechny interiéry
- › 3 elegantní barvy: bílá, stříbrná, černé dřevo
- › Energetický štítek až A+++ pro vytápění a chlazení
- › Čisticí filtry obsahující apatit titanu a stříbro pro odstraňování alergenů ze vzduchu
- › Technologie Flash Streamer pro čerstvý zdravý vzduch
- › Konstrukčně přepracovaný ventilátor zaručuje téměř neslyšitelný provoz
- › Senzor Grid Eye a efekt proudění vzduchu Coanda zajišťují dokonalé rozdělení teplot a vzduchu
- › Integrovaný Wi-Fi adaptér pro snadné ovládání chytrým telefonem
- › Pracuje v párové nebo multi aplikaci
- › Široká nabídka výkonů od 1,5 do 5,0 kW



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena sady (bílá jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AW	CZK	-	50.368,-	53.002,-	60.924,-	71.652,-	79.748,-
Cena sady (stříbrná jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AS	CZK	-	51.319,-	53.947,-	62.092,-	73.748,-	81.185,-
Cena sady (černé dřevo jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AT	CZK	-	53.258,-	56.035,-	64.490,-	78.011,-	84.199,-
Cena bílé jednotky (C/FTXA-AW)	CZK	17.561,-	18.486,-	19.465,-	23.021,-	27.101,-	28.538,-
Cena stříbrné jednotky (C/FTXA-AS)	CZK	18.415,-	19.437,-	20.410,-	24.189,-	29.197,-	29.975,-
Cena jednotky černé dřevo (C/FTXA-AT)	CZK	19.304,-	21.376,-	22.498,-	26.587,-	33.460,-	32.989,-
Cena venkovní jednotky	CZK	-	31.882,-	33.537,-	37.903,-	44.551,-	51.210,-

Data účinnosti	FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42A	50AW/AS/AT + 50A	
Chladicí výkon	Jmen. kW	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	2,0	2,5	3,4	4,2	5	
Topný výkon	Jmen. kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Příkon	Vytápění Jmen. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení		Energetický štítek	A+++			A++	
			Pdesign kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Roční spotřeba energie kWh		80	100	136	196	239	
Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A+++			A++		
	Pdesign kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A		5,15					4,60
Roční spotřeba energie kWh	652	666	679	1.156	1.217			

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm						295x798x189
Vzduchový filtr	Typ	Vyjimatelný/omyvatelný							
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	

Technické údaje - venkovní jednotka			RXA	20A	25A	35A	42A	50A
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm		550x765x285		735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA		46	49	48	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB		-10 ~ 46			
		Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.		°CWB			-15 ~ 18
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	kg/TCO _{Eq}	R-32/0,76/0,51/675				R-32/1,3/0,88/675	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m		20		30	
		Vnitř.-venk. jedn. Max.	m		15		20	
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	10		13		16	

(1) Jednotka FTXA-A obsahuje jak filtraci alergenů filtrem s oxidem stříbra, tak čisticí vzduchový filtr a dezodorizační filtr s apatitem titanu.

