

## SHORAI Premium/Sada

- Vyššia stredná trieda s IAQ filtrom a ionizátorom
- Trieda A++ v režime chladenia a vykurovania – 3D prúdenie vzduchu (18, 22, 24)
- Súčasťou dodávky je komfortné infračervené diaľkové ovládanie s možnosťou pripojenia WiFi



VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B10J2KVRG-E RAS-10J2AVRG-E	RAS-B13J2KVRG-E RAS-13J2AVRG-E	RAS-B16J2KVRG-E RAS-16J2AVRG-E	RAS-18J2KVRG-E RAS-18J2AVRG-E	RAS-B22J2KVRG-E RAS-22J2AVRG-E	RAS-B24J2KVRG-E RAS-24J2AVRG-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,75 - 3,20	0,80 - 4,10	1,20 - 5,30	1,24 - 6,00	1,29 - 6,70	1,50 - 7,70
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,17/0,60/0,82	0,18/1,05/1,25	0,23/1,40/1,72	0,23/1,42/2,00	0,24/1,99/2,20	0,30/2,25/2,55
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	4,17	3,33	3,29	3,52	3,07	3,11
Stupeň účinnosti SEER		❄	6,90	6,50	6,50	7,30	6,80	6,25
Energetická trieda		❄	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW	🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	🔥	0,90 - 4,80	0,80 - 5,30	0,90 - 6,50	0,88 - 6,50	0,93 - 7,50	1,60 - 8,80
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,17/0,75/1,40	0,15/1,08/1,55	0,17/1,52/1,82	0,16/1,60/1,75	0,19/1,94/2,10	0,30/2,41/2,75
Stupeň účinnosti COP	W/W	🔥	4,27	3,89	3,62	3,75	3,61	3,32
Stupeň účinnosti SCOP		🔥	4,60	4,60	4,20	4,40	4,40	4,07
Energetická trieda		🔥	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Odporúčané poistky	A		10	10	13	13	16	16
<b>Cena za set</b>	€		<b>1.215,-</b>	<b>1.410,-</b>	<b>1.665,-</b>	<b>1.985,-</b>	<b>2.220,-</b>	<b>2.580,-</b>

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10J2KVRG-E	RAS-B13J2KVRG-E	RAS-B16J2KVRG-E	RAS-18J2KVRG-E	RAS-B22J2KVRG-E	RAS-B24J2KVRG-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	22/-/38	22/-/39	24/-/43	26/-/44	27/-/45	28/-/47
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	23/-/39	23/-/39	25/-/43	26/-/44	27/-/46	28/-/48
Rozmery (VxŠxH)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Hmotnosť	kg		9	9	9	15	15	15
<b>Cena</b>	€		<b>480,-</b>	<b>520,-</b>	<b>570,-</b>	<b>590,-</b>	<b>710,-</b>	<b>830,-</b>

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10J2AVRG-E	RAS-13J2AVRG-E	RAS-16J2AVRG-E	RAS-18J2AVRG-E	RAS-22J2AVRG-E	RAS-24J2AVRG-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	46	48	49	49	53	53
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	47	50	52	50	52	53
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m		20	20	20	20	20	25
Prevýšenie (max.)	m		12	12	12	12	12	15
Typ kompresora			Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,51	0,67	0,80	1,10	1,10	1,14
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Hmotnosť	kg		28	34	34	34	34	43
<b>Cena</b>	€		<b>735,-</b>	<b>890,-</b>	<b>1.095,-</b>	<b>1.395,-</b>	<b>1.510,-</b>	<b>1.750,-</b>

PRÍSLUŠENSTVO								CENA €
<b>RB-N101S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – bezdrôtové WiFi ovládanie (18, 22, 24)							<b>90,-</b>
<b>RB-N102S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie (10, 13, 16)							<b>95,-</b>
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie							<b>60,-</b>