

Daikin Emura

Energetická třída až

reddot award 2014
winnerDESIGN
AWARD
2015GOOD
DESIGN

Pro tuto oceňovanou jednotku je typická účinnost a luxus. Jednoduše si ji zamilujete.

- › Design vytvořený tak, aby uspokojil evropský smysl pro styl.
- › Potlačování alergenů pomocí stříbra a čistící vzduchový filtr, který zachycuje 99 % alergenů, jako jsou pyly a roztoci přítomní v prachu.
- › 3D proudění vzduchu zaručuje, že se vzduch dostane i do nejbližších rohů vašeho pokoje.
- › Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvanými.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

A dodává se bezplatně s jednotkou!



Ceny	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	48.892,-	49.763,-	51.503,-	52.420,-	59.200,-	60.284,-	77.440,-	78.784,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	17.965,-	18.836,-	18.915,-	19.832,-	22.369,-	23.453,-	27.732,-	29.076,-
Cena venkovní jednotky	CZK	30.927,-	30.927,-	32.588,-	32.588,-	36.831,-	36.831,-	49.708,-	49.708,-

Data účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW		0,50		0,51		0,86	
	Vytápění	Jmen.	kW		0,50		0,70		0,99	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek			A+++				A++	
		Pdesign	kW		2,30		2,40		3,50	
		SEER			8,73		8,64		7,19	
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek			A++				A+	
		Pdesign	kW		2,10		2,70		3,00	
		SCOP/A			4,61		4,60		4,28	
Roční spotřeba energie	kWh		638		822		913		1.505	

Technické údaje vnitřní jednotka		FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm								
Vzduchový filtr	Typ	303x998x212									
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA			38/25/19			45/26/20		46/35/32
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA		40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32

Technické údaje - venkovní jednotka		RXJ	20M	25M	35M	50N			
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm			550x765x285		735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/tichý provoz	dBA		46/43		48/45		
	Vytápění	Vysoký/tichý provoz	dBA		47/44		48/45		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.–Max.	°CDB				-10~46		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.–Max.	°CWB				-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/0,72/0,5/675				R-32/1,30/0,9/675		
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m		20		30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m		15		20		
Napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

