

FDXM-F9

Energetická třída až

A+

Komfort pocítíte, jednotku nevidíte.

- › Diskrétně zapuštěná do stropu pro elegantní dodávku čistého vzduchu.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Vzduchový filtr zajišťuje stabilní přívod čistého vzduchu do vašeho domu.



Ceny	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Cena sady (vnitř. jedn. + venk. jedn. + kabelový vol. BRC1H519W7*)	CZK	39.901,-	46.870,-	63.749,-	76.077,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	11.624,-	14.584,-	23.238,-	30.201,-
Cena venkovní jednotky	CZK	23.494,-	27.503,-	35.728,-	41.093,-
Volitelná sada pro automatické čištění filtrů (BAE20A62)	CZK	13.541,-	13.541,-	-	-
Volitelná sada pro automatické čištění filtrů (BAE20A102)	CZK	-	-	15.530,-	15.530,-

Data účinnosti	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9		
Chladicí výkon	Jmen. kW	2,4	3,4	5,0	6,0		
Topný výkon	Jmen. kW	3,2	4,0	5,8	7,0		
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,64	1,14	1,63	2,05	
	Vytápění	Jmen. kW	0,80	1,15	1,87	2,18	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetická třída účinnosti	A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	148	226	303	315
		Energetická třída účinnosti	A+			A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80	
	Roční spotřeba energie	kWh	858	1.046	1.424	1.693	

Technické údaje vnitřní jednotka		FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	200x750x620		200x1.150x620	
Vzduchový filtr	Typ		Vyjímatelný/omyvatelný			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/nízký	35/27		38/30	
	Vytápění	Vysoký/nízký	35/27		38/30	

Technické údaje - venkovní jednotka		RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	550x765x285		735x825x300	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	59	61	62	63
	Vytápění	dBA	59	61	62	63
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí. Min.~Max.	°CDB -10~46			
	Vytápění	Okolní prostředí. Min.~Max.	°CWB -15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	20,0		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	15		20	
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A				13

(1) S kabelovým ovladačem BRC1H519W7 za 4.783,-; (2) S infra ovladačem BRC4C65 za 4 159,-; (3) Pouze v kombinaci s venkovními jednotkami Sky Air Alpha

